





RESPATLLER I SEIENT



Carcassa d'espuma de poliuretà injectat de densitat 60 Kg/m³ i diferents gruixos. L'entapissat està unit a l'espuma amb cola termofusible i costura oberta doble carga. Es pot entapissar amb qualsevol teixit del mostrari de teles excepte EVOLVE. Tot i la presència de cremalleres, l'entapissat és no-desenfundable.



L'interior és una **estructura metàl·lica** realitzada amb vares rodones d'acer de Ø10 mm i planxes rectangulars soldades entre si.



Gran



Mitjana



Petita



El **coixí-extra** en el seient és d'espuma de poliuretà injectat de densitat 50 Kg/m³ i gruix 7 cm. Es fixa a la resta del conjunt mitjançant tires de **velcro** d'ample 50 mm.



Regulació en alçada amb pistó de gas cromat de Ø50 mm que s'activa mitjançant una palanca sota el seient. Cobreix un recorregut de 6,5 cm.




La unió de la carcassa amb la base es realitza mitjançant una placa negra quadrada de 170 x 170 mm fabricada en acer de gruix 3 mm.




Per a la carcassa: costura oberta doble càrrega.

Per al coixí-extra: costura carregada.



Costura oberta doble càrrega.



Costura carregada.



BASE



D'alumini polit amb forma d'estrella de 4 aspes de Ø800 i Ø700 mm.

La part inferior de la base és negra.



Els topalls són rodons de Ø20 mm i alçada de 6 mm d'ABS negre i van cargolats amb M8.



STORN

MESURES (cm)



VARIANTS



MOVIMENT

Regulació alçada

